


JALOUSIEKLAPPE

Montagevariante aufgesetzt



Produktabbildung



Produktmerkmale


- Standardabmessungen der Jalousieklappe siehe Tabelle
- Sondergrößen auf Anfrage
- Luftdichtigkeit Klasse 4 (GEG konform)
- Endlagenkontakt, zur Auswertung der Klappenstellung (AUF bzw. ZU)
- Ausführung als NRW (nach DIN EN 12101-2)
- Einbau vor die vorhandene Öffnung
- Silent Antrieb - geräuschloses Öffnen im Lüftungsmodus
- Zusätzlicher Wetterschutz erforderlich

Montage & Details

Aufgesetzte Montage seitlich und/oder an der Decke vor die Rohbauöffnung

Hinweis

Wetterschutz wird bauseits geplant und eingebaut. Die seitliche Entrauchung muss mit der LBO abgeglichen werden.



JALOUSIEKLAPPE JK-100 (Einbau vor der Öffnung)

Klappeninnenmaß (mm) B x H	400 x 400	500 x 500	600 x 600	700 x 700	800 x 800	900 x 900
Freier Lüftungsquerschnitt (m ²)	0,12	0,18	0,26	0,35	0,46	0,58
Rohbauöffnung (mm) B1 x H1	400 x 400	500 x 500	600 x 600	700 x 700	800 x 800	900 x 900
Bautiefe der Jalousieklappe (mm)	110	110	110	110	110	110

B.A.S.E. Solution GmbH

Ihre Experten für die energieeffiziente Lüftung und Entrauchung von Aufzugsschächten.
www.schachtenrauchung.de

Weitere Infos & Beratung:

support@base-solution-gmbh.com
 Tel.: 0800-2119501